


Dahili Telefon Kabloları

Camper Teli



Kullanım Alanları

. Repertitör ve saha dolaplarında.

Kablo Yapısı

- 1 - İletken : Sınıf 1 elektrolitik mono bakır (TS 3544, IEC 60228, DIN VDE 0295, EN 60228)
- 2 - İzole : Ultraviyole ışınlaraya dayanıklı PVC izole (BS 6746). RAL 5015 (Mavi)/RAL 9001 (Beyaz)
- 3 - Büküm : İzolelerin birbirleriyle bükümü.

Teknik Özellikler

İletken Çapı	İletken Direnci Ω/km (20 °C)	İzolasyon Direnci $M\Omega/\text{km}$	Dielektrik Kuvveti V (DC. 1 dakika)	Test Voltajı V (DC. 1 dakika)
0.50 mm	93	200	1000	1500
0.60 mm	64.6	200	1000	1500
0.80 mm	37	200	1000	1500

Mekanik Özellikler

Bükülme Yarıçapı	Sıcaklık Aralığı Çalışma
7.5xD mm	-30°C~+70°C

Camper Teli

Part Numarası	Per Sayısı	İletken Çapı (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.350.2.2.0.00500.4002	2	0.5	3.7	5	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Çapı (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.350.2.2.0.00600.4002	2	0.6	5.3	7	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Çapı (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.350.2.2.0.00800.4002	2	0.8	9.4	13	100/500/1000