



## Kullanım Alanları

. Ses frekansı iletiminde.

## Kablo Yapısı

- |               |   |
|---------------|---|
| 1 - İletken   | : Bükülü bakır iletken  |
| 2 - İzole     | : PVC (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-21) (DIN 47100), halojensiz (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-26) (DIN 47100)                           |
| 3 - Sargı     | : Polyester bant  |
| 4 - Dış Kılıf | : Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC dış kılıf RAL 9001 (Beyaz), Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf RAL 7035 (Gri) |

## Teknik Özellikler

İç İletken Direnci (20°C)	İzolasyon Direnci MΩxkm	Çalışma Voltajı V	Test Voltajı V
<92.0 Ω/km	>200	300/500	1200

## Mekanik Özellikler

Bükülme Yarıçapı	Sıcaklık Aralığı Çalışma
10xD mm	-30°C~+70°C

## Standartlar

Duman Yoğunluk Testi <sup>1</sup>	Korozif Gaz Testi <sup>1</sup>	Halojensizlik Testi <sup>1</sup>	Alev Geciktiricilik Testi <sup>2</sup>
IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, EN 61034-2	IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, EN 50267-2-3	IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, EN 50267-2-1	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2

### Notlar

<sup>1</sup> Sadece halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

<sup>2</sup> Sadece PVC ve halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

## Diyafon Kablosu (DT) PVC

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.620.2.2.2.0014.0.0004	4	0.14	3.8	5.5	18	100
3.620.2.2.2.0014.0.0006	6	0.14	4.6	8.2	28	100
3.620.2.2.2.0014.0.0008	8	0.14	5.2	11	37	100
3.620.2.2.2.0014.0.0012	12	0.14	6.2	16.4	50	100
3.620.2.2.2.0014.0.0016	16	0.14	6.9	21.9	64	100
3.620.2.2.2.0014.0.0020	20	0.14	7.7	27.4	79	100
Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.620.2.2.2.0022.0.0004	4	0.22	4	8.6	22	100
3.620.2.2.2.0022.0.0006	6	0.22	4.9	12.9	35	100
3.620.2.2.2.0022.0.0008	8	0.22	5.5	17.1	45	100
3.620.2.2.2.0022.0.0012	12	0.22	6.6	25.7	62	100
3.620.2.2.2.0022.0.0016	16	0.22	7.4	34.2	80	100
3.620.2.2.2.0022.0.0020	20	0.22	8.2	42.7	98	100

## Diyafon Kablosu (DT) LSOH

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.620.2.3.2.0014.0.0004	4	0.14	3.8	5.5	18	100
3.620.2.3.2.0014.0.0006	6	0.14	4.6	8.2	27	100
3.620.2.3.2.0014.0.0008	8	0.14	5.2	11	36	100
3.620.2.3.2.0014.0.0012	12	0.14	6.2	16.4	48	100
3.620.2.3.2.0014.0.0016	16	0.14	6.9	21.9	62	100
3.620.2.3.2.0014.0.0020	20	0.14	7.7	27.4	77	100
Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.620.2.3.2.0022.0.0004	4	0.22	4	8.6	22	100
3.620.2.3.2.0022.0.0006	6	0.22	4.9	12.9	33	100
3.620.2.3.2.0022.0.0008	8	0.22	5.5	17.1	44	100
3.620.2.3.2.0022.0.0012	12	0.22	6.6	25.7	60	100
3.620.2.3.2.0022.0.0016	16	0.22	7.4	34.2	77	100
3.620.2.3.2.0022.0.0020	20	0.22	8.2	42.7	96	100