



### Kullanım Alanları

- Esnek yapıları sayesinde dar alanlarda.
- Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde.
- Endüstriyel elektronikte.
- Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde.
- Montaj ve üretim hatlarında.
- Islak, kuru ve nemli ortamlarda.
- Mekanik zorlanmaların düşük derecede olduğu uygulamalarda.
- İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken uygulamalarda.

### Kablo Yapısı

- 1 - İletken : Bükülü elektrolitik tavlı bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295)
- 2 - İzole : Halojensiz (DIN VDE 0207, EN 50363-3, TS EN 50290-2-26 T12), Siyah yalıtkan, beyaz numara kodlu (DIN VDE 0293, TS EN 50334)
- 3 - Dış Kılıf : Ultraviyole ışınlar dayanıklı halojensiz dış kılıf (TS EN 50290-2-27). RAL 7001 (Gri)

### Teknik Özellikler

İletken Kesiti	İletken Direnci Ω/km (20 °C)	İzolasyon Direnci MΩ/km	Akım Taşıma Kapasitesi A	Test Voltajı V (DC, 1 dakika)	Çalışma Voltajı V DC
0.50 mm <sup>2</sup>	39.0	20	9	4000	600/1000
0.75 mm <sup>2</sup>	26.0	20	12	4000	600/1000
1.00 mm <sup>2</sup>	19.5	20	15	4000	600/1000
1.5 mm <sup>2</sup>	13.3	20	18	4000	600/1000
2.5 mm <sup>2</sup>	7.98	20	26	4000	600/1000
4.0 mm <sup>2</sup>	4.95	20	34	4000	600/1000
6.0 mm <sup>2</sup>	3.30	20	44	4000	600/1000
10.0 mm <sup>2</sup>	1.91	20	61	4000	600/1000
16.0 mm <sup>2</sup>	1.21	20	82	4000	600/1000

### Mekanik Özellikler

Bükülme Yarıçapı	Sıcaklık Aralığı Çalışma
10xD mm	-30°C~+70°C

### Standartlar

Duman Yoğunluk Testi	Korozif Gaz Testi	Halojensizlik Testi	Alev Geciktiricilik Testi
IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, EN 61034-2	IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, EN 50267-2-3	IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, EN 50267-2-1	IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

### Notlar

Renk kodu, istenildiği takdirde JZ, OZ, JB, OB olabilir.  
İki izoleli kablolarda Sarı/Yeşil toprak damarı bulunmaz.  
Referans Standardı: DIN EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51

## Flex-H-JZ 0.6/1kV

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.0050.1.0002	2	0.5	6.7	8.8	56	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0003	3	0.5	7.1	13.2	65	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0004	4	0.5	7.8	17.6	79	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0005	5	0.5	8.6	22.0	94	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0006	6	0.5	9.4	26.4	111	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0007	7	0.5	9.4	30.8	118	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0008	8	0.5	10.3	35.2	137	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0009	9	0.5	12.2	39.6	161	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0010	10	0.5	12.2	44.0	168	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0012	12	0.5	12.6	52.8	190	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0014	14	0.5	13.3	61.6	216	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0016	16	0.5	14.1	70.4	239	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0018	18	0.5	14.9	79.2	270	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0020	20	0.5	15.8	88.0	305	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0024	24	0.5	17.9	105.6	362	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0025	25	0.5	17.9	110.0	377	100/500/1000
3.606.2.3.3.0050.2.0027	27	0.5	18.3	118.8	393	100/500/1000
Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.0075.1.0002	2	0.75	7.1	13.2	65	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0003	3	0.75	7.5	19.8	76	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0004	4	0.75	8.3	26.4	94	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0005	5	0.75	9.2	33.0	114	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0006	6	0.75	10.1	39.6	135	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0007	7	0.75	10.1	46.2	144	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0008	8	0.75	10.9	52.8	164	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0009	9	0.75	13.0	59.4	193	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0010	10	0.75	12.8	66.0	195	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0012	12	0.75	13.5	79.2	232	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0014	14	0.75	14.2	92.4	261	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0016	16	0.75	15.1	105.6	294	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0018	18	0.75	16.0	118.8	331	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0020	20	0.75	17.1	132.0	378	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0024	24	0.75	19.3	158.5	447	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0025	25	0.75	19.3	165.1	466	100/500/1000
3.606.2.3.3.0075.2.0027	27	0.75	19.7	178.3	487	100/500/1000
Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.0100.1.0002	2	1	7.5	16.5	73	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0003	3	1	8.1	24.8	89	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0004	4	1	8.8	33.0	107	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0005	5	1	9.7	41.3	131	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0006	6	1	10.7	49.5	155	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0007	7	1	10.7	57.8	165	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0008	8	1	11.7	66.0	192	100/500/1000

## Flex-H-JZ 0.6/1kV

3.606.2.3.3.0100.2.0009	9	1	13.9	74.3	224	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0010	10	1	13.9	82.5	235	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0012	12	1	14.5	99.0	270	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0014	14	1	15.2	115.5	304	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0016	16	1	16.1	132.0	343	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0018	18	1	17.2	148.5	391	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0020	20	1	18.4	165.1	445	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0024	24	1	20.7	198.1	525	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0025	25	1	20.7	206.3	548	100/500/1000
3.606.2.3.3.0100.2.0027	27	1	21.1	222.8	573	100/500/1000

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.0150.1.0002	2	1.5	8.1	25.7	89	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0003	3	1.5	8.6	38.6	109	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0004	4	1.5	9.5	51.4	134	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0005	5	1.5	10.5	64.3	164	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0006	6	1.5	11.6	77.2	199	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0007	7	1.5	11.6	90.0	209	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0008	8	1.5	12.6	102.9	242	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0009	9	1.5	15.0	115.7	282	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0010	10	1.5	15.0	128.6	297	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0012	12	1.5	15.6	154.3	343	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0014	14	1.5	16.4	180.0	388	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0016	16	1.5	17.5	205.7	442	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0018	18	1.5	18.7	231.5	502	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0020	20	1.5	19.9	257.2	570	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0024	24	1.5	22.4	308.6	671	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0025	25	1.5	22.4	321.5	701	100/500/1000
3.606.2.3.3.0150.2.0027	27	1.5	23.1	347.2	746	100/500/1000

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.0250.1.0002	2	2.5	9.1	42.9	120	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0003	3	2.5	9.7	64.3	148	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0004	4	2.5	10.7	85.7	185	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0005	5	2.5	11.8	107.2	229	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0006	6	2.5	13.0	128.6	270	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0007	7	2.5	13.0	150.0	291	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0008	8	2.5	14.2	171.5	339	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0009	9	2.5	17.1	192.9	400	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0010	10	2.5	17.1	214.3	420	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0012	12	2.5	17.7	257.2	483	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0014	14	2.5	18.8	300.0	557	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0016	16	2.5	20.0	342.9	633	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0018	18	2.5	20.2	383.9	656	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0020	20	2.5	22.9	428.6	823	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0024	24	2.5	25.7	514.4	966	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0025	25	2.5	25.7	535.8	1014	100/500/1000
3.606.2.3.3.0250.2.0027	27	2.5	26.4	578.7	1073	100/500/1000

## Flex-H-JZ 0.6/1kV

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.0400.1.0002	2	4	11.1	68.6	179	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0003	3	4	11.8	102.9	224	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0004	4	4	13.0	137.2	280	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0005	5	4	14.6	171.5	351	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0006	6	4	16.0	205.7	412	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0007	7	4	16.0	240.0	447	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0008	8	4	17.6	274.3	523	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0009	9	4	21.3	308.6	622	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0010	10	4	16.7	342.9	675	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0012	12	4	22.2	411.5	766	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0014	14	4	23.5	480.1	880	100/500/1000
3.606.2.3.3.0400.2.0016	16	4	25.3	548.7	1010	100/500/1000

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.0600.1.0002	2	6	12.2	102.9	230	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0003	3	6	13.0	154.3	293	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0004	4	6	14.5	205.7	371	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0005	5	6	16.0	257.2	461	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0006	6	6	17.9	308.6	559	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0007	7	6	17.9	360.1	605	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0008	8	6	19.7	411.5	709	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0009	9	6	23.9	462.9	846	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0010	10	6	23.9	514.4	892	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0012	12	6	24.7	617.2	1029	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0014	14	6	26.4	720.1	1195	100/500/1000
3.606.2.3.3.0600.2.0016	16	6	28.0	823.0	1354	100/500/1000

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.1000.1.0002	2	10	15.5	178.0	376	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0003	3	10	16.8	267.0	490	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0004	4	10	18.6	356.0	621	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0005	5	10	20.9	445.0	786	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0006	6	10	23.2	534.0	943	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0007	7	10	23.2	623.0	1026	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0008	8	10	25.7	712.0	1208	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0009	9	10	30.5	801.0	1394	100/500/1000
3.606.2.3.3.1000.2.0010	10	10	30.5	890.0	1477	100/500/1000

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.606.2.3.3.1600.1.0002	2	16	19.1	280.4	576	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0003	3	16	20.6	420.6	751	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0004	4	16	23.0	560.9	962	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0005	5	16	25.7	701.1	1211	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0006	6	16	28.5	841.3	1456	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0007	7	16	28.5	981.5	1576	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0008	8	16	31.0	1.121.7	1827	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0009	9	16	36.5	1.261.9	2062	100/500/1000
3.606.2.3.3.1600.2.0010	10	16	36.5	1.402.1	2182	100/500/1000