


Elektronik Kontrol Kabloları

Sinyal Kabloları

LI2YCY-TP



Kullanım Alanları

- Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu frekans kontrollü motor beslemelerinde.
- Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde.
- Endüstriyel elektronikte.
- Bilgisayar ve ofis makinelerinde.
- Otomasyon sistemlerinde.
- Yüksek hızlı data sistemlerinde.

Kablo Yapısı

- 1 - İletken : Bükülü elektrolitik bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295)
- 2 - İzole : Solid polietilen (EN 50290-2-23, BS 6234 Tip 03 - ASTM D 1248) (DIN 47100)
- 3 - Büküm : İzoleler çiftler halinde ve tüm çiftler bir arada bükülür.
- 4 - Sargı : Polyester bant
- 5 - Ekran : Kalaylı bakır örgü
- 6 - Dış Kılıf : Ultraviyole ışınlarına dayanıklı PVC dış kılıf. RAL 7035 (Gri)

Teknik Özellikler

İletken Kesiti	İletken Direnci Ω/km (20 °C)	İzolasyon Direnci $M \Omega/\text{km}$ (20 °C)	Efektif Kapasite pF/m	Akım Taşıma Kapasitesi A	Empedans Ω	Endüktans mH/km	Çalışma Voltajı V DC	Test Voltajı V (DC, 1 dakika)
0.14 mm ²	138	5000	110	2	78	0.67	250	1200
0.22 mm ²	85	5000	110	2.5	78	0.67	250	1200
0.25 mm ²	77.8	5000	110	4.5	78	0.67	250	1200
0.34 mm ²	56	5000	110	6	78	0.67	250	1200
0.50 mm ²	39	5000	120	9	78	0.67	300/500	2000
0.75 mm ²	26	5000	120	12	78	0.67	300/500	2000
1.00 mm ²	19.5	5000	130	15	78	0.67	300/500	2000
1.5 mm ²	13.3	5000	140	18	78	0.67	300/500	2000
2.5 mm ²	7.98	5000	150	26	78	0.67	300/500	2000
4.0 mm ²	4.95	5000	150	34	78	0.67	300/500	2000
6.0 mm ²	3.3	5000	150	44	78	0.67	300/500	2000
10 mm ²	1.91	5000	150	61	78	0.67	300/500	2000
16 mm ²	1.21	5000	150	82	78	0.67	300/500	2000

Mekanik Özellikler

Bükülme Yarıçapı	Sıcaklık Aralığı Çalışma
7.5xD mm	-30°C~+70°C

Standartlar

Alev Geciktiricilik Testi
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Notlar

Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Renk kodu, istenildiği takdirde JZ, OZ, JB, OB olabilir.
Referans Standardı: DIN VDE 0812

LI2YCY-TP

Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0022.0.0002	2	0.22	4.9	15.1	31	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0003	3	0.22	5.7	20.8	42	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0004	4	0.22	6.9	26.5	54	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0005	5	0.22	7.4	32.3	63	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0006	6	0.22	8.2	36.7	74	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0007	7	0.22	8.3	42	82	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0008	8	0.22	9	50.3	95	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0009	9	0.22	10.5	54.6	107	100/500/1000
3.521.2.1.2.0022.0.0010	10	0.22	10.6	59	115	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0025.0.0002	2	0.25	5.2	17.5	35	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0003	3	0.25	6.1	22.9	46	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0004	4	0.25	7.4	29.9	62	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0005	5	0.25	8	35	71	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0006	6	0.25	8.8	41	84	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0007	7	0.25	8.9	46.7	94	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0008	8	0.25	9.7	54.7	107	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0009	9	0.25	11.4	59.6	120	100/500/1000
3.521.2.1.2.0025.0.0010	10	0.25	11.5	64.5	130	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0034.0.0002	2	0.34	5.8	21.5	42	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0003	3	0.34	6.8	30.7	57	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0004	4	0.34	8.3	38.2	76	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0005	5	0.34	9	46.3	89	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0006	6	0.34	9.9	56.3	107	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0007	7	0.34	10	63.1	118	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0008	8	0.34	10.9	70.4	132	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0009	9	0.34	12.8	77.3	149	100/500/1000
3.521.2.1.2.0034.0.0010	10	0.34	12.9	84.9	162	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0050.0.0002	2	0.5	6.4	27.9	54	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0003	3	0.5	7.5	37.3	68	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0004	4	0.5	9.2	51.8	95	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0005	5	0.5	10.1	60.6	110	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0006	6	0.5	11	69.3	127	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0007	7	0.5	11.1	78.3	142	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0008	8	0.5	12.1	88.7	159	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0009	9	0.5	14.2	98.8	181	100/500/1000
3.521.2.1.2.0050.0.0010	10	0.5	14.3	108	197	100/500/1000

LI2YCY-TP

Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0075.0.0002	2	0.75	7	37.1	66	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0003	3	0.75	8.2	51.9	86	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0004	4	0.75	10.1	70.4	118	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0005	5	0.75	11	82.7	137	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0006	6	0.75	12.1	96.7	161	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0007	7	0.75	12.2	111.1	181	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0008	8	0.75	13.3	125.8	204	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0009	9	0.75	15.6	140.7	232	100/500/1000
3.521.2.1.2.0075.0.0010	10	0.75	15.7	154.5	253	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0100.0.0002	2	1	7.6	44.5	78	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0003	3	1	8.9	66	104	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0004	4	1	10.9	82.7	136	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0005	5	1	12	100.1	161	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0006	6	1	13.2	118.8	191	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0007	7	1	13.3	137.1	216	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0008	8	1	14.5	154.4	242	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0009	9	1	17.1	177.5	280	100/500/1000
3.521.2.1.2.0100.0.0010	10	1	17.2	196.8	308	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0150.0.0002	2	1.5	8.4	63.8	102	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0003	3	1.5	10.9	95	141	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0004	4	1.5	12.2	120.4	180	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0005	5	1.5	13.4	148.5	217	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0006	6	1.5	14.8	176.2	257	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0007	7	1.5	14.9	202.9	291	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0008	8	1.5	16.3	235.4	334	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0009	9	1.5	19.3	264.1	379	100/500/1000
3.521.2.1.2.0150.0.0010	10	1.5	20.1	302.9	460	100/500/1000
Part Numarası	Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.521.2.1.2.0250.0.0002	2	2.5	10.8	102.5	165	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0003	3	2.5	13.9	148.6	231	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0004	4	2.5	15.5	198.4	301	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0005	5	2.5	17.1	246.5	363	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0006	6	2.5	18.8	291	427	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0007	7	2.5	18.9	338.3	485	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0008	8	2.5	20.6	383.1	546	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0009	9	2.5	24.4	430.6	628	100/500/1000
3.521.2.1.2.0250.0.0010	10	2.5	24.4	475.2	678	100/500/1000