



# Fiber Optik Kablolar SLT-SA-SJ-A(L)-(GY27)

A-DQ(ZN)(SR)T2Y

Gevşek tek tüplü, korüğe çelik bant zırlı, havai fiber optik kablo.

RoHS REACH CE



## Kullanım Alanları

- Ağır çevre koşullarında kullanılabilirlik.
- 60 metre direkler arası mesafeye kadar kullanılabilirlik.
- MAN, WAN, LAN uygulamalarında yapısal kablolama şebekelerinde tercih edilirlik.
- Kemirgenlere karşı koruma.

## Kablo Yapısı

- 1 - Optik fiber lif <sup>1</sup>
- 2 - Suyu karşı dirençli tüp dolgu jeli
- 3 - PBT tüp
- 4 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass yarn)
- 5 - Soyma ipi
- 6 - Korüğe çelik bant
- 7 - Askı köprüsü
- 8 - Çelik askı halatı (7x0.8 mm)
- 9 - Ultraviyole ışınlaraya dayanıklı polietilen (HDPE) siyah dış kılıf

## Mekanik ve Çevresel Özellikler

	Test Standardı	Şartname Değeri	Kabul Kriteri
Maksimum Germe Kuvveti <sup>2</sup>	IEC 60794-1-2-E1	1.5 x W(N), min. 2700 N	Fiber uzaması ≤ 0.33%
Maksimum Çalışma Kuvveti	IEC 60794-1-2-E1	0.5 x W(N), min. 900 N	Δα ≤ 0.05 dB, fiber uzaması yok
Ezme Mukavemeti	IEC 60794-1-2-E3	1500 N / 100 mm, maks. 15 min	Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok
Darbe Mukavemeti	IEC 60794-1-2-E4	10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm	Δα ≤ 0.05 dB test sonrası
Burulma Dayanımı	IEC 60794-1-2-E7	1 m. 100N, +/- 180°, 10 çevrim	Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok
Tekrar Eden Bükülme	IEC 60794-1-2-E6	R=20x D, 100 N, 35 çevrim	Hasar yok
Bükülme Çapı	IEC 60794-1-2-E11	R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim	Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok
Sıcaklık Döngüsü	IEC 60794-1-2-F1	-20°C to +70°C	Δα ≤ 0.05 dB/km
Su Sızdırmazlık	IEC 60794-1-2-F5B	Numune= 3 m, su sütunu= 1 m	24 saat sonrası su sızdırmazlık.

## Uygulama

	Minimum Bükme Yarıçapı	Depolama	Sıcaklık Aralığı	Kurulum	Çalışma
Hareketli	20 x kablo Ø	-40°C to +70°C	-30 to +60°C		
Sabit	10 x kablo Ø	-40°C to +70°C	-20 to +70°C		

## Markalama, Paketleme, Sevk Boyları

Markalama	ETK Kablo <Üretim Yılı> <Fiber Sayısı ve Tipi> <Boy İşaretleme Metresi>
Paketleme	Korumalı ahşap makara
Sevk Boyları	2 km, 4 km ± %5 tolerans

### Notlar

<sup>1</sup> Optik fiber lif, müşteri talebine göre G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM1, OM2, OM3, OM4 olarak uygulanabilir.

<sup>2</sup> Maksimum germe kuvveti, müşteri talebi doğrultusunda değiştirilebilir.

Üretim Standardı: TS EN 60794-3-12

## SLT-SA-SJ-A(L)-(GY27)

Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Tüp Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.203.0.6.1.0900.0.0002	SM G.652.D	2	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0900.0.0004	SM G.652.D	4	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0900.0.0006	SM G.652.D	6	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0900.0.0008	SM G.652.D	8	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0900.0.0012	SM G.652.D	12	1	2.8	7.7	125
3.203.0.6.1.0900.0.0016	SM G.652.D	16	1	3.8	8.7	143
3.203.0.6.1.0900.0.0020	SM G.652.D	20	1	3.8	8.7	143
3.203.0.6.1.0900.0.0024	SM G.652.D	24	1	3.8	8.7	143
Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Tüp Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.203.0.6.1.0625.0.0002	OM1	2	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0625.0.0004	OM1	4	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0625.0.0006	OM1	6	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0625.0.0008	OM1	8	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0625.0.0012	OM1	12	1	2.8	7.7	125
3.203.0.6.1.0625.0.0016	OM1	16	1	3.8	8.7	144
3.203.0.6.1.0625.0.0020	OM1	20	1	3.8	8.7	143
3.203.0.6.1.0625.0.0024	OM1	24	1	3.8	8.7	143
Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Tüp Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.203.0.6.1.0502.0.0002	OM2	2	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0502.0.0004	OM2	4	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0502.0.0006	OM2	6	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0502.0.0008	OM2	8	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0502.0.0012	OM2	12	1	2.8	7.7	125
3.203.0.6.1.0502.0.0016	OM2	16	1	3.8	8.7	144
3.203.0.6.1.0502.0.0020	OM2	20	1	3.8	8.7	143
3.203.0.6.1.0502.0.0024	OM2	24	1	3.8	8.7	143
Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Tüp Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.203.0.6.1.0503.0.0002	OM3	2	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0503.0.0004	OM3	4	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0503.0.0006	OM3	6	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0503.0.0008	OM3	8	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0503.0.0012	OM3	12	1	2.8	7.7	125
3.203.0.6.1.0503.0.0016	OM3	16	1	3.8	8.7	144
3.203.0.6.1.0503.0.0020	OM3	20	1	3.8	8.7	143
3.203.0.6.1.0503.0.0024	OM3	24	1	3.8	8.7	143
Part Numarası	Lif Cinsi	Fiber Sayısı	Tüp Sayısı	Tüp Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
3.203.0.6.1.0504.0.0002	OM4	2	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0504.0.0004	OM4	4	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0504.0.0006	OM4	6	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0504.0.0008	OM4	8	1	2.8	7.7	126
3.203.0.6.1.0504.0.0012	OM4	12	1	2.8	7.7	125
3.203.0.6.1.0504.0.0016	OM4	16	1	3.8	8.7	144
3.203.0.6.1.0504.0.0020	OM4	20	1	3.8	8.7	143
3.203.0.6.1.0504.0.0024	OM4	24	1	3.8	8.7	143